



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Flex klein RV25ST  
Grau 36W 4850lm 25x145D - 727 Extra  
Warmweiß | IP66 – Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243011                             |
| EAN                                     | 4058075552296                      |
| Herstellercode                          | 4058075552296                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SL FLEX SM 36W 727 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie              | LED Integriert      |
| Watt                     | 36W                 |
| Ersetzt (Watt)           | 125                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240             |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar       |
| Farbcode                 | 727 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79               |
| Helle Farbe              | Weiß                |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4850lm              |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 25x145                 |
| Leistungsfaktor              | >0.80                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Produktserie       | RV25ST                                    |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 445 |
| Breite (mm) | 250 |
| Höhe (mm)   | 90  |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |