



Technische Daten Ledvance LED-Panel  
Compact 30W 4200lm - 840-865 CCT |  
60x60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260422                                          |
| EAN                                     | 4099854734588                                   |
| Herstellercode                          | 4099854734588                                   |
| Marke                                   | Ledvance                                        |
| Herstellername                          | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 84065 U19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                           |

## Technische Informationen

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                     |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                               |
| Watt                     | 30W                                |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                            |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                      |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe        |
| Helle Farbe              | Weiß                               |
| Farbsteuerung            | CCT                                |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4200lm                             |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140               |
| IP-Schutzklasse              | IP50/IP20         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 34      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

