



## Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Eco Area 120W 15000lm - 830 Blanc Chaud | IP66

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 240868                              |
| EAN                               | 4058075557857                       |
| Code Fabricant                    | 4058075557857                       |
| Marque                            | Ledvance                            |
| Nom du fabricant                  | ECOAREASPD 120W 830 IP66 GY 4X1 EUE |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 120W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 15000lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 150x85                         |

Facteur de puissance >0.95

Référence Article Eclairage public LED

## Informations de l'appareil

Montage Entrée Latérale

Connexion du Luminaire Câble, 3 pôles

Couverture Optique Polycarbonate (PC)

Distribution Lumineuse Asymétrique

Indice de Protection IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)

Indice IK = Résistance au choc IK08 - 5 Joule

Température de fonctionnement -30 to +50

Couleur du Luminaire Gris

Matériaux Aluminium

Couleur du boîtier Gris

Gamme Eco

## Dimensions

Longueur (mm) 552

Largeur (mm) 216

Hauteur (mm) 91

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

