



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED MAX Gris 900W 117000lm 10D -  
757 Lumière du Jour | IP66 -  
Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                              | 243790                                |
| EAN                               | 4058075580626                         |
| Code Fabricant                    | 4058075580626                         |
| Marque                            | Ledvance                              |
| Nom du fabricant                  | FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 900W             |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 757 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 117000lm         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 10               |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Facteur de puissance | >0.90          |
| Référence Article    | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                             |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles (L, N, PE)                                       |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium, Blanc                                                |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc/Aluminium                                                 |
| Gamme                          | Max                                                             |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1300 |
| Largeur (mm)  | 591  |
| Hauteur (mm)  | 279  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |