



**Caractéristiques Ledvance Réglette LED Linear MR Sensor Aluminium Blanc 11W 1430lm - 840 Blanc Froid | 60cm - Détecteur De Mouvement, Détecteur De Lumière - Équivalent 1x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                              | 255059                          |
| EAN                               | 4099854401817                   |
| Code Fabricant                    | 4099854401817                   |
| Marque                            | Ledvance                        |
| Nom du fabricant                  | LN MR SEN 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Wattage                           | 11W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1430lm       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Longueur                    | 60cm         |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |
| Couverture Optique             | Opale                              |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 561 |
| Largeur (mm)  | 82  |
| Hauteur (mm)  | 82  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                     |                                              |                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type de capteur                                                                     | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |                                                                                     |                                         |
|  | Partenaire des <b>professionnels</b>         |  | Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  | Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>             |  | Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |