



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort Aluminium Blanc 18W  
2160lm 55D - 930-940 CCT | 160mm -  
Diamètre 150mm - IP44 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - UGR<19 - Zigbee  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                              | 257983                                  |
| EAN                               | 4099854620393                           |
| Code Fabricant                    | 4099854620393                           |
| Marque                            | Ledvance                                |
| Nom du fabricant                  | DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                  |

## Informations techniques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours    | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable              | Non                                  |
| Technologie             | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Substitut (Watt)        | 2x26                                 |
| Wattage                 | 18W                                  |
| Tension (V)             | 220-240                              |
| Dimmable                | Oui, Zigbee                          |
| Code Couleur            | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2160lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                                  |
| Facteur de puissance              | >0.90                                |
| UGR                               | < 30                                 |
| Couverture Optique                | Opale                                |
| Référence Article                 | Spot Encastrable LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Gamme                          | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

