



## Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B VLC-E 9W 1100lm 120D - 840 Blanc Froid | 166mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                              | 235962                          |
| EAN                               | 8718699793265                   |
| Code Fabricant                    | 79326500                        |
| Marque                            | Philips                         |
| Nom du fabricant                  | DN461B LED11S/840 PSED-E C WH P |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 9W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 120                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1100lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 121                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 77                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | +10 to +40                              |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boitier             | Blanc                                   |
| Gamme                          | GreenSpace2                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 77  |
| Diamètre (mm) | 166 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**