



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine Aluminium Blanc 6W  
700lm 180D - 830-840 CCT | 90mm -  
Diamètre 83mm - IP20/IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 258022                      |
| EAN                               | 8720169500402               |
| Code Fabricant                    | 8720169500402               |
| Marque                            | Philips                     |
| Nom du fabricant                  | DN145B LED6S/830_840 PSU WH |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 18                                 |
| Wattage                           | 6W                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Options de couleur          | CCT                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180                  |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 700lm                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 108                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| UGR                         | < 33                 |
| Couverture Optique          | Plastique            |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montage                        | Encastré          |
| Place nécessaire (mm)          | 83                |
| Indice de Protection           | IP20/IP44         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40     |
| Matériaux                      | Aluminium         |
| Couleur du Luminaire           | Blanc             |
| Gamme                          | CoreLine          |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 25 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**